1. The accounts stock verification of P.WAY materials are conducted once in ……….years?
1. पी.वे सामग्री का लेखा स्टॉक सत्यापन ……….वर्ष में एक बार किया जाता है?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. The Stock indent is prepared in __________number of copies.
2. स्टॉक इंडेंट …….प्रतियों में तैयार किया जाता है।

A) 2
B) 6
C) 5
D) 4

3. If 880 grade rail has to be welded with 710 grade rail in unavoidable circumstances, welding portion to be used should be ______ grade.
3. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 880 ग्रेड रेल को 710 ग्रेड रेल के साथ वेल्ड करना हो, तो उपयोग किया जाने वाला वेल्डिंग भाग……… ग्रेड का होना चाहिए।

A) 1000
B) 710
C) 880
D) 60E

4. ERC in__________number of PSC sleepers have to be greased during keyman's daily inspection when his entire length is with PSC sleeper.
4. ………….पीएससी स्लीपरों की ईआरसी को चाबीमैन के दैनिक निरीक्षण के दौरान ग्रीस किया जाना चाहिए जब उसकी पूरी लंबाई पीएससी स्लीपर के साथ हो.

A) 80
B) 20
C) 10
D) 30

5. Tools and equipment with gang has to be inspected once in_____________by JE/P.way
5. जेई/पी.वे द्वारा गैंग सहित औजारों और उपकरणों का ………….. में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

A) fortnight
B) a month
C) a week
D) Six months

6. Point sand crossing on non running line has to be inspected once in ________months by JE/SE on rotation
6. नॉन रनिंग लाइन पर प्वाइंट सैंड क्रॉसिंग का निरीक्षण जेई/एसई द्वारा ……..महीने में एक बार बारी-बारी से किया जाना चाहिए।

A) 6
B) 3
C) 1
D) 5

7. The SSE/JE (Pway) (in-charge), has to inspect the small track machines once in ______.
7. एसएसई/जेई (रेलवे) (प्रभारी) को ………. छोटी ट्रैक मशीनों का निरीक्षण करना होगा।

A) fortnight
B) a month
C) 3 months
D) 6 months

8. Gang mate has to perform the key man patrolling once a____.
8. गैंगमेट को ……….एक बार मुख्य गश्ती का कार्य करना होता है

A) Fortnight
B) week
C) month
D) Two months

9. If prima facie cause of accident is rail fracture, the fractured rail pieces are sent to_____
9. यदि दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण रेल का टूटना है, तो टूटे हुए रेल के टुकड़ों को ....भेजा जाता है

A) CMT/PER
B) RDSO
C) Rly Board
D) NABL approved labs

10. Chamfering of rail holes reduces stress concentration by _______%
10. रेल छेदों की चैम्फरिंग से तनाव सांद्रता ....% तक कम हो जाती है

A) 14
B) 24
c) 4
D) 6

11. If flame cutting of rail is unavoidable, preheating of __mm on either side has to be done before cutting.
11. यदि रेल की फ्लेम कटिंग अपरिहार्य हो, तो कटिंग से पहले दोनों तरफ....... मिमी की प्रीहीटिंग करनी होगी

A) 500
B) 100
C) 300
D) 200

12. Second coat in the anti corrosive treatment of rails will be given with __emulsion.
12. रेल के संक्षारणरोधी उपचार में दूसरा कोट....... इमल्शन के साथ दिया जाएगा।

A) Black
B) Red
C) bituminous
D) IS-158

13. Rail with rolling mark 60/880/SAIL 0 XI /2002 indicates_____________grade rail
13. रोलिंग मार्क 60/880/SAIL 0 XI /2002 वाली रेल ......ग्रेड रेल को इंगित करती है

A) 60
B) 880
C) 0
D) 60E

14. Rail of 13 m length should be transported by_____numbers of dip lorries.
14. 13 मीटर लम्बी रेल का परिवहन ....डिप लॉरियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(A) 1
(B) 2
(C) 13
(D) 4

15. Maximum permissible vertical wear for 60kg rail section ____mm.
15. 60 किग्रा रेल सेक्शन के लिए अधिकतम स्वीकार्य ऊर्ध्वाधर घिसाव........ मिमी

(A) 12
(B) 15
(C) 13
(D) 14

16. 'E' route BG Track with annual GMTof more than 20 should have minimum rail section of ________kg.
16. 20 से अधिक वार्षिक जीएमटी वाले 'ई' रूट बीजी ट्रैक में न्यूनतम रेल खंड ....किलोग्राम होना चाहिए

(A) 52kg880grade
(B) 60kg
(C) 52kg710grade
(D) 60E

17. IMR defective rails shall be replaced with in ________days.
17. आईएमआर दोषपूर्ण रेल को ……. दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।

A) 1
B) 3
C) 15
D) 5

18. DFW welds secured with joggled fish plates and clamps shall be replaced within_______days.
18. जॉगल्ड फिश प्लेट्स और क्लैम्प्स से सुरक्षित DFW वेल्ड्स को ……. दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।
A) 3
B) 15
C) 30 days
D) 3 months

19. The frequency of SKV weld testing in sections having 40 GMT is once in________years.
19. 40 GMT वाले खंडों में SKV वेल्ड परीक्षण की आवृत्ति ……….वर्षों में एक बार होती है।
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

20. The frequency of rail testing in sections having 48GMT is once in ________months.
20. 48जीएमटी वाले खंडों में रेल परीक्षण की आवृत्ति…….. महीने में एक बार होती है।
A) 1.5
B) 2
3) 3
D) 4

21. The double rail tester of USFD machine is having _________No. of probes.
21. यूएसएफडी मशीन के डबल रेल टेस्टर में probe की संख्या ……. है।
A) 4
B) 5
C) 10
D) 12

22. Grooved rubber pad used on PSC sleeper with RDSO drawing no.T-8746 is T-______.
22. आरडीएसओ ड्राइंग नंबर टी-8746 के साथ पीएससी स्लीपर पर इस्तेमाल किया गया रबर पैड टी- ……है।

A) 3701
B) 3703
C) 3711
D) T-8747

23. T -3707 GFN liners are used at __________ side when 52kg rail is fixed onT-2496 PSC sleepers in track circuited area
23. जब 52 किग्रा रेल को ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्र में टी-2496 पीएससी स्लीपरों पर स्थिर किया जाता है, तो टी-3707 जीएफएन लाइनर्स का उपयोग ……..साइड में किया जाता है।

A) gauge
B) non gauge
C) Both A & B
D) Non of the above

24. In toe load testing of ERC if 20% of sample size or more records less than 600 kg of toe load, then double the _______________.
24. ईआरसी के टो लोड परीक्षण में यदि नमूना आकार का 20% या अधिक 600 किलोग्राम से कम टो लोड रिकॉर्ड करता है, तो ………दोगुना करें
A) frequency of inspection
B) sample size
C) both a & b
D) Non of the above

25. Sleeper density of 1660nos/km has a sleeper spacing of ___________cm.
25. 1660नोस/किमी के स्लीपर घनत्व में स्लीपर अंतराल …….सेमी है।
A) 55
B) 60
C) 65
D) 50

26. PSC sleeper is having _______scrap value.
26. पीएससी स्लीपर का स्क्रैप मूल्य….. है।
A) 0
B) Less
C) More
D) Non of the above

27. _______mm is the nominal gauge for new BG PSC sleepers.
27. ……मिमी नए बीजी पीएससी स्लीपरों के लिए नाममात्र गेज है।
A) 1673
B) 1676
C) 1679
D) 1425

28. Greasing of ERC is carried out once in ____________months for normal area.
28. सामान्य क्षेत्र के लिए ई.आर.सी. की ग्रीसिंग ………महीने में एक बार की जाती है।
A) 6
B) 12
C) 24
D) 36

29. Sleeper spacing on curved track marked on______rail.
29. रेल पर चिह्नित घुमावदार ट्रैक पर स्लीपर स्पेसिंग……..।
(A) inner
(B) outer
(C) Either inner or outer
(D) Not applicable

30. Mass lubrication of ERCs is carried out by keeping _____ sleepers on either side intact.
30. ई.आर.सी. का सामूहिक स्नेहन दोनों ओर के…… स्लीपरों को अक्षुण्ण रखकर किया जाता है।
(A) 15
(B) 10
(C) 30
(D) 25

31. Minimum ballast cushion for 22.1Taxleload route is___________mm.
31. 22.1 टैक्स लोड मार्ग के लिए न्यूनतम गिट्टी कुशन …..मिमी है।
A) 250
B) 300
C) 350
D) 450

32. Measured ballast stack are identified by _______
32. मापित गिट्टी स्टैक की पहचान किसके द्वारा की जाती है?
A) Sprinkling cement mortar
B) Sprinkling lime
C) Sprinkling sand
D) Non of the above

33. Ballast deficiency is assessed for deep screening work at 2-3 sleeper bay for every_________
33. प्रत्येक …..स्लीपर बे पर 2-3 स्लीपरों पर गहन स्क्रीनिंग कार्य के लिए गिट्टी की कमी का आकलन किया जाता है।
A) km
B) Hectometer
C) 2 km
D) 5 km

34. _____Number of stack scan be collected in a Plot of a ballast depot.

34. गिट्टी डिपो के प्लॉट में ......स्टैक स्कैन की संख्या एकत्र की जा सकती है

A) 4
B) 2
C) 1
D) 3

35. ________Ballast is not screened in shallow screening.

35. उथली स्क्रीनिंग में....... गिट्टी की स्क्रीनिंग नहीं की जाती है।

A) Crib
B) Shoulder
C) Cushion
D) All of the above.

36. Deep screening of plain track is carried out once in _____years.

36. सादे ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग...... वर्ष में एक बार की जाती है।

A) 10
B) 3
C) 2
D) 5

37. The curve shall be realigned within ______from the date of measurement.

37. माप की तारीख से......... वक्र को पुनः संरेखित किया जाएगा।

A) week
B) fortnight
C) a month
D) Six Months

38. The curve is measured with versine to an accuracy of _____mm

38. वक्र को वर्सिन के साथ..... मिमी की सटीकता से मापा जाता है

A) 2
B) 1
C) 5
D) 6

39. The curve in BGA route track shall be measured on ______mchord.

39. बीजीए रूट ट्रैक में वक्र को ..... m कॉर्ड पर मापा जाएगा।

A) 10
B) 20
C) 6
D) 5

40. Minimum radius of a turn incurve in BG is _____m.

40. BG में एक मोड़ अंतःवक्र की न्यूनतम त्रिज्या ....m है।

A) 16
B) 220
C) 350
D) 10

41. Cant gradient of 0.25% induces inbuilt twist of____mm/m.

41. 0.25% का कैंट ग्रेडिएंट....... मिमी/मी का इनबिल्ट ट्विस्ट प्रेरित करता है।

A) 0.25
B) 2.5
C) 5
D) 4

42. Super elevation difference between two consecutive stations on a BG curved track should not exceed _________mm without CE's approval.

42. बीजी घुमावदार ट्रैक पर दो लगातार स्टेशनों के बीच सुपर एलिवेशन अंतर सीई की मंजूरी के बिना.... मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

A) 14
B) 28
C) 35
D) 30

43. ___________Type junction of gradients leads to bunchingof vehicles.
43. ढाल के प्रकार..... जंक्शन के कारण वाहन उछलते हैं
A) Sag
B) Summit
C) Both a & b
D) None of the above

44. Speed of goods train on T/O on 1in 8½ of straight switch layout is_______kmph.
44. सीधे स्विच लेआउट के 8½ भाग पर T/O पर मालगाड़ी की गति...... किमी प्रति घंटा है।

A) 10
B) 15
C) 30
D) 45

45. Maximum degree of BG curve is _______.
45. बीजी वक्र की अधिकतम.... डिग्री है।
(A) 15
(B) 10
(C) 5
(D) 6

46. Unloading of ballast at centre of track and at shoulder is done by using ________ wagons.
46. ट्रैक के मध्य और कंधे पर गिट्टी उतारने का काम..... वैगनों का उपयोग करके किया जाता है।
A) BKH
B) BOB
C) BOX
D) BOBYN

47. Abrasion and impact value for ballast are tested for supply of ballast for every cum

47. प्रत्येक ....घन मीटर के लिए गिट्टी की आपूर्ति हेतु गिट्टी के घर्षण और प्रभाव मूल्य का परीक्षण किया जाता है।

A) 1000
B) 2000
C) 5000
D) 4000

48. The bridge is classified as ________Bridge when total linear water way is 350m.
48. जब कुल रैखिक जलमार्ग 350 मीटर हो तो पुल को .....पुल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
A) Minor
B) Major
C) Important
D) Non of the above

49. Trolley refuges are provided for bridges having main spans less than100 mat every__________m.
49. 100 मीटर से कम मुख्य स्पान वाले पुलों के लिए ट्रॉली शरण........ प्रदान की जाती है
A) 200
B) 100
C) 50
D) 20

50. ___Converging of guard rails for BG track over girder bridge is laid for a length of ______mm.
50. गर्डर ब्रिज पर बीजी ट्रैक के लिए गार्ड रेलिंग का अभिसरण .....मिमी की लंबाई के लिए बिछाया गया है।
A) 3660
B) 4875
C) 1800
D) 1875

51. The danger mark is painted in ___colour in bridges.
51. पुलों पर खतरे का निशान..... रंगीन पेंट से बनाया जाता है।
A) Yellow
B) Red
C) White
D) Blue

52. Ballast penetration profiles should be obtained at ____________intervals.
52. गिट्टी प्रवेश प्रोफाइल अंतराल........ पर प्राप्त किया जाना चाहिए।
A) Every TP
B) Every km
C) Every hectometer
D) Every OHE mast

53. As per five step method increasing the ballast cushion even up to_________mm by raising the track.
53. पांच चरण विधि के अनुसार ट्रैक को ....ऊपर उठाकर गिट्टी कुशन को मिमी तक बढ़ाया जाता है।
A) 250
B) 350
C) 450
D) 400

54. The minimum thickness of blanket is ___________mm in ordinary clay soil.
54. साधारण चिकनी मिट्टी में कम्बल की न्यूनतम मोटाई .....मिमी होती है।
A) 300
B) 500
C) 1000
D) 450

55. The recommended formation width forBG double line embankment is___________mm.
55. बीजी डबल लाइन तटबंध के लिए अनुशंसित संरचना चौड़ाई .....मिमी है।
A) 11550
B) 12150
C) 6850
D) 7850

56. The catch water drain should be provided_________meter a way from the edge of cutting.
56. जल निकासी हेतु जल निकासी की व्यवस्था कटाई के किनारे से .... मीटर की दूरी पर की जानी चाहिए।
A) 2
B) 3
C) 5
D) 1

57. The bank side slope should be __________for good formation soil.
57. अच्छी मिट्टी के निर्माण के लिए बैंक की ओर ढलान .....होनी चाहिए
A) 2:1
B) 1:2
C) 1:1
D) 1:1.5

58. The slope of top of formation should be _____.
58. संरचना के शीर्ष का ढलान होना चाहिए।
A) 1 in 20
B) 1 in 60
C) 1 in 40
D) 1 in 30

59. Soil should be filled in layers of __________cm thickness before consolidation.
59. समेकन से पहले मिट्टी को .....सेमी मोटाई की परतों में भरना चाहिए।
A) 15
B) 30
C) 45
D) 25

60. Distance pieces to platform lines are provided for every _________m.
60. प्लेटफार्म लाइनों के लिए दूरी के टुकड़े ....मीटर के लिए प्रदान किए जाते हैं।
A) 30
B) 100
C) 50
D) 60

61. The Gauge is measured __mm below rail top in the track.
61. गेज को ट्रैक में रेल टॉप से.... मिमी नीचे मापा जाता है।
A) 13
B) 0
C) 19
D) 20

62. Shallow screening of crib ballast is carried out up to ___mm below bottom of sleeper in machine maintained section.
62. मशीन अनुरक्षित अनुभाग में स्लीपर के नीचे ....मिमी तक क्रिब गिट्टी की उथली स्क्रीनिंग की जाती है।
A) 50-75
B) 25 – 50
C) 75-100
D) 100-125

63. Rails are identified as LH/RH along the ________in case of single line section.
63. एकल लाइन खंड के मामले में...... रेल को एलएच/आरएच के रूप में पहचाना जाता है।
A) traffic
B) increasing km
C) both a & b
D) Non of the above

64. Each gang chart is meant for ___________months.
64. प्रत्येक गैंग चार्ट ......महीनों के लिए है।
A) 3
B) 6
C) 12
D) 24

65. ___Activity is not carried by TTM during tamping work.
65 टैम्पिंग कार्य के दौरान टीटीएम द्वारा ......गतिविधि नहीं की जाती है।
A) Packing
B) Aligning
C) Boxing
D) Dressing

66. ___________are used to find out crack in bottom of rail.
66. रेल के निचले भाग में दरार का पता लगाने के लिए ....उपयोग किया जाता है।
A) Mirror
B) Magnifying glass
C) Both a & b
D) None of the above

67. In Deep screening process, the screen of size _____mm is used for manual deep screening.
67. डीप स्क्रीनिंग प्रक्रिया में, मैन्युअल डीप स्क्रीनिंग के लिए.... मिमी आकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है
A) 50x50
B) 30x30
C) 45x45
D) 60x60

68. In case of an obstruction at LC, banner flag should be displayed at a distance of 5m from_____________.
68. नियंत्रण रेखा पर किसी बाधा की स्थिति में, बैनर झंडा ....5 मीटर की दूरी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
(A) end of LC
(B)end of check rail
(C) end of gate lodge
D) None of the above

69. LC having TVU >50000 is classified as ______category.
69. TVU >50000 वाले LC को श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है
A) B1
B) A
C) Special
D) B

70. _____Gradient shall be provided on road surface within gates in LC.
70. एल.सी. में गेटों के भीतर सड़क की सतह पर ….ढाल प्रदान किया जाएगा।
A) No
B) 1 in 30
C) 1 in 40
D) 1 in 20

71. Height gauge is provided at a distance of ____m from the gate in LC.
71. एल.सी. में गेट से….. मीटर की दूरी पर ऊंचाई गेज प्रदान किया जाता है।
A) 3
B) 5
C) 8
D) 10

72. Glued joints used in LWR should be __________type.
72. एलडब्ल्यूआर में प्रयुक्त चिपके हुए जोड़ प्रकार के होने चाहिए।
A) G3S
B) G3L
C) Both a & b
D) None of the above

73. The other thermometer is checked for accuracy with ____type thermometer.
73. दूसरे थर्मामीटर की सटीकता की जाँच….. टाइप थर्मामीटर से की जाती है
A) Dial
B) Embedded
C) Pen
D) All of the above

74. Rollers shall be placed at every ___sleepers during distressing.
74. डिस्ट्रेसिंग के दौरान ……प्रत्येक स्लीपर पर रोलर्स लगाए जाएंगे।
A) 25
B) 15
C) 50
D) 70

75. The shoulder ballast shall be heaped over ____mm above top of sleeper for LWR track.
75. LWR ट्रैक के लिए शोल्डर गिट्टी को स्लीपर के ऊपर से ….. मिमी से अधिक ऊंचा रखा जाएगा।
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200

76. __________Patrolling is introduced during civil disturbance.
76. नागरिक अशांति के दौरान….. गश्त शुरू की जाती है
A) Monsoon
B) Emergency
C) Security
D) None of the above

77. Tapered washers are used in ____________.
77. टेपर्ड वॉशर का उपयोग किया जाता है।
A) Built up crossing
B) CMS crossing
C) Obtuse crossing
D) None of the above

78. Before reconditioning,________crossing is preheated.
78. रीकंडीशनिंग से पहले, ……क्रॉसिंग को पहले से गरम किया जाता है।
A) Built up
B) CMS
C) Obtuse
D) Both A & B above.

79. _____type of electrodes are used for reconditioning of curved switches.
79. वक्रीय स्विचों की पुनर्व्यवस्था के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है?
A) H3
B) H3A
C) Both a & b
D) None of the above

80. Heel divergence is _______mm for BG 1 in 8½ curved switch turnout.
80. 8½ वक्रीय स्विच टर्नआउट में BG 1 के लिए हील डाइवर्जेंस ...मिमी है।
A) 136
B) 175
C) 160
D) 182.5

81. Tongue rail table is _______mm higher than stock rail table at heel of switch for thic kweb switch.
81. मोटे वेब स्विच के लिए टंग रेल टेबल, स्विच की एड़ी पर स्टॉक रेल टेबल से ...... मिमी ऊंची होती है
A) 6
B) 0
C) 12
D) 10

82. Stretcher bar is assembled by keeping_____the throw of switch.
82. स्ट्रेचर बार को स्विच के थ्रो.......... को रखकर जोड़ा जाता है।
A) Full
B) Half
C) Quarter
D) None of the above

83. The minimum gap between top of leading stretcher bar and bottom of stock rail of a new point shall be ___mm.
83. नए पॉइंट के लीडिंग स्ट्रेचर बार के शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले भाग के बीच न्यूनतम अंतर होगा...... मिमी.
A) 5
B) 1.5
C) 0
D) 3

84. RAW means ________.
84. RAW का मतलब है.
A) Rain affecting works
B) Railway affecting water
C) Railway affecting works
D) None of the above

85. The accident due to failure of _______is classified under Kcategory.
85. ....की विफलता के कारण दुर्घटना को K श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
A) P. Way
B) Signal
C) Mechanical
D) Operating

86. Speed indicator is provided at m from work spot when one speed restriction is in force.
86. जब एक गति प्रतिबंध लागू हो तो कार्य स्थल से ....मीटर की दूरी पर गति सूचक प्रदान किया जाता है।
A) 600
B) 5
C) 30
D) 50

87. Stop indicator will be provided in the LC road approaches at 5m from the_____
87. एलसी रोड पहुंच मार्ग पर स्टॉप इंडिकेटर 5 मीटर की दूरी पर...... प्रदान किया जाएगा।
A) Gate
B) Centre of nearest track
C) Centre of road
D) None of the above

88. Deep screening comes under work of ____________.
88. डीप स्क्रीनिंग किसके कार्य के अंतर्गत आती है?
(A) Short duration
(B) Long duration
(C) Line block
(D) None of the above

89. Speed indicator will be erected at a height of________m from rail level.
89. गति सूचक रेल स्तर से ....मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा।
A) 1.65
B) 2.5
C)2
D) 1.75

90. Termination indicator will be erected at a height of _______m from rail level.
90. टर्मिनेशन इंडिकेटर रेल स्तर से ......मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा।
(A) 2.25
(B) 1.65
(C) 2.0
(D) 1.75

91. Caution indicator is provided at a distance of____m from BG work spot.
91. सावधानी सूचक बी.जी. कार्य स्थल से ......मीटर की दूरी पर प्रदान किया गया है।
A) 600
B) 30
C) 1200
D)

92. Minimum level of supervision for rail dolley working is ______.
92. रेल डोली कार्य के लिए पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर है।
A) JE
B) Gangmate
C) keyman
D) SSE

93. The caution indicator is provided at ____m height above rail level.
93. सावधानी सूचक रेल स्तर से ....मीटर ऊंचाई पर प्रदान किया जाता है।
A) 1
B) 1.5
C) 2
D) 1.75

94. Engineering indicators are used for work of ______duration.
94. इंजीनियरिंग संकेतक .....अवधि के कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं
A) long
B) Short
C) Both a & b
D) None of the above

95. The minimum Check rail clearance at LC is _____mm.
95. एल.सी. पर न्यूनतम चेक रेल क्लीयरेंस .....मिमी. है।
(A) 47
(B) 51
(C) 67
(D) 48

96. Min. height of FOB at the centre of a BG track in electrified sections is ________mm.
96. विद्युतीकृत खंडों में बीजी ट्रैक के केंद्र में एफओबी की न्यूनतम ऊंचाई..... मिमी है।
A) 5870
B) 6100
C) 6250
D) 5300

97. Min. height of a BG high level passenger platform from rail level is______mm.
97. रेल स्तर से एक बीजी उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफार्म की न्यूनतम ऊंचाई ....मिमी है
A) 760
B) 840
C) 1035
D) 1680

98. The machine that pack 3 sleepers at a time is ______.
98. एक समय में 3 स्लीपर पैक करने वाली मशीन है।
A) Unimat
B) CSM
C) Tamping Express
D) None of the above

99. The dynamic gauge of auxiliary track is __mm in PQRS work.
99. PQRS कार्य में सहायक ट्रैक का गतिशील गेज ....मिमी है
A) 1750
B) 1673
C) 3400
D) None of the above

100. The BG track with section speed more than 110kmph having >_____g location require attention
100. 110 किमी प्रति घंटे से अधिक गति वाले सेक्शन वाले बीजी ट्रैक...... पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
A) 0.15
B) 0.2
C) 0.1
D) 0.25

101. संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित कुल..............भाषाएं हैं।

(अ) 18 (ब) 22 (स) 20 (द) 24

102. राजभाषा अधिनियम 1963 से .... लागू हुआ।

(अ) 10 मई 1963 (ब) 10 मई 1960 (स) 10 मई 1962 (द) 10 मई 1959

103. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) से संबंधित सभी कागजात................ में जारी करना अनिवार्य है।

(अ) तृतीयभाषी (ब) चतुर्थभाषी (स) द्विभाषी (द) सिर्फ अंग्रेजी में।

104. राजभाषा की दृष्टि से भारत को................ क्षेत्रों में बाटा गया है।

(अ) 02 (ब) 03 (स) 05 (द) 04

105. राजभाषा की दृष्टि से बांटे गये क्षेत्रों में चंडीगढ़ .... क्षेत्र में आता है।

(अ) ख (ब) ग (स) क (द) क व ख

106. अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का राजभाषा की दृष्टि से "क" क्षेत्र में रखाहैक्योंकि यहराज्य .... भाषीहै।

(अ) अंग्रेजी (ब) हिन्दी (स) कोकणी (द) सिन्धी

107. यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने मैट्रिक या उसके समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ की हैतोउसे................................. प्राप्तमानाजायेगा।

(अ) कार्य साधक ज्ञान (ब) अल्प साधक ज्ञान (स) पूर्ण साधक ज्ञान (द) कुछ साधक ज्ञान

108. यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने स्नातक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है तो उसे............................ प्राप्त माना जायेगा।

(अ) प्रवीणता (ब) निपूणता (स) अप्रवीणता (द) अल्पप्रवीणता

109. राजभाषा उपनियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम/नियमों मे उपबंधों या इसके अधीन जारी निर्देशों का समुचित रुप से कार्यालयों में पालन करने व कराने की जिम्मेदारी........................... की है।

(अ) प्रधान (ब) प्रशासनिकप्रधान (स) उच्चप्रधान (द) निम्नप्रधान

110. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त नामपट्ट, पत्र शीर्ष लेखन सामग्री की अन्य मदें........................... भाषा में लिखित, मुद्रित या उत्कीर्ण की जायेगी।

(अ) सिर्फहिन्दी (ब) अंग्रेजी (स) हिन्दी अंग्रजी (द) सिर्फअंग्रेजी